Brasimpex
La technologie en action

Ficha técnica

SPARROW 200R

laranja (2D66400 WB5)

preto (2D66400 XZ0)

CE 0333

Standard: EN 12841: 2006-C WLL 210 kg EN 341: 2001-2A WLL 200 kg

MADE IN ITALY

CT climbing technology
GENUINE ITALIAN HARDWARE

Brasimpex
La technologie en action

Ficha técnica

SPARROW 200R

Descendente auto-travante para trabalho com cordas, evolução do descendente SPARROW 200, desenvolvido para altas cargas de trabalho. Permite ao operador abaixar-se no final do trabalho, posicionar-se e voltar a ele. Ideal no caso de abaixamento assistido de duas pessoas com o dispositivo instalado no ponto de ancoragem (o operador derruba o socorrista com a pessoa ferida) ou no caso de duas pessoas serem abaixadas simultaneamente (o socorrista é abaixado com a pessoa ferida).
Campos de aplicação:

Dispositivo de descida e salvamento EN 341: 2011-2A , carga máxima de trabalho 200 kg, altura máxima de descida 180 m, para uso com o cabo TEC STATIC PRO - Ø 11 mm;
Dispositivo de ajuste de cabo / descendente EN 12841: 2006-C , carga máxima de trabalho 210 kg, para uso com cabos EN 1891 tipo A - Ø 11 mm.
Principais características:

equipado com um ponto de atrito do cabo retrátil que permite criar atrito adicional no cabo, durante a descida, sem usar um conector adicional. A forma do ponto de atrito foi aprimorada para ter um controle ainda mais eficaz do cabo;
alavanca de controle multifuncional com sistema de retorno automático que permite ao operador abaixar-se a uma velocidade controlada e parar no ponto de trabalho sem as teclas de parada;
Sistema de segurança EBS (Extraordinary Braking System) que é ativado quando a alavanca é puxada acidentalmente, reduzindo a velocidade da descida em vez de aumentá-la;
equipado com uma alavanca de segurança no flange móvel que facilita a instalação do cabo na passagem das fendas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões:		
87 x 179 mm	Ø 11 mm	529