Brasimpex
La technologie en action

Ficha técnica

VENTILADOR ELÉTRICO ESV230 - NEO (48.000 M³ / H)

Produit sélectionné par UGAP

LEADER
Fighting for performance

Brasimpex
La technologie en action

Ficha técnica
VENTILADOR ELÉTRICO ESV230 - NEO (48.000 M³ / H)

Com seu acionamento de velocidade variável, o ESV230 é o mais vendido dos ventiladores elétricos Leader. O ESV230 possui uma relação potência / capacidade de manobra / volume inigualável! Com a tecnologia NEO que permite otimizar seu fluxo de ar de 48 000 m³ / h, permite ventilar os pavilhões e pequenos edifícios.

Este ventilador está disponível em 3 modelos diferentes: com um motor 2,2KW (ES230), com um motor 2,2kW com partida suave (ESP230) e com um motor 2,2KW com variador de velocidade (ESV230).

Elétrico.

Elétrico, não gera gases tóxicos e produz menos ruído que um motor térmico.

O ventilador elétrico ESV230 tem desempenho superior à concorrência em sua classe. Equipado com a tecnologia NEO, gera um jato de ar oval altamente concentrado e ultra poderoso, graças a uma combinação ideal:
Uma hélice muito forte adaptada à potência do motor
Voluta de polietileno de alta densidade e parede dupla, vermelha
Uma grade de alta tecnologia feita de material compósito

Perfeita para resfriar o ar com mais rapidez e eficiência, a ventoinha elétrica ATEX ESX230 é a única ventoinha na faixa a ter a certificação ATEX com seu nebulizador.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo ao ar livre: 48.000 m3 / h
Taxa de transferência de PPV de acordo com
AMCA 240: 27 140 m3 / h
Dimensões: 550 x 550 x 490mm
Diâmetro da hélice: 420 mm
Motor: 2,2 kW - IP55 ESV230: com controlador de velocidade ESP230 com soft starter
Fornecimento: ESV230: fase monofásica - 230v - 50 / 60Hz - IP55 ESP e ES230: fase monofásica - 230V - 50 Hz
Segurança elétrica: NF EN 50178
Consumo: ESV230 e ESP230: 14 A. ES230: 12,5 A
Ficha de alimentação: plugue CE - 220 V
Nível de som: 85,3 dB a 3m
Tipo de ventilação: blow - VPP
Aplicação: porta única - apartamentos, pequenos edifícios