Brasimpex
La technologie en action

Ficha técnica
FLOWMIX

LEADER
Fighting for performance

Brasimpex
La technologie en action

Ficha técnica
FLOWMIX

O FLOWMIX, projetado especialmente para o combate ao fogo, graças à sua reserva integrada de emulsificante, permite armazenar o emulsificante no abrigo da radiação UV ou do oxigênio em condições ideais.
Fácil de usar, basta conectá-lo a um suprimento de água para que possa dosar com precisão o aditivo a ser injetado.

Sua faixa de fluxo e concentração a 2000 l / min (para uma concentração de 0,1 a 1%) e até 500 l / min (a 3%) o torna muito versátil. Gerando apenas quedas de pressão muito baixas, o FLOWMIX é ideal para instalações de longa duração, como por exemplo, aplicações de brocas de incêndio.

Autônomo.

Totalmente baseado no princípio mecânico de USD, o FLOWMIX não requer nenhuma fonte de energia auxiliar e opera automaticamente a jusante da bomba.

Ideal para a colocação de comprimentos de tubo longos, o FLOWMIX pode ser usado de 1,5 a 30 bar

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Débito: 20 a 2000l / min (máx 500 l / min se 3%)

Pressão de operação: 1,5 a 30 bar

Dosagem: 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5%, 0,7%, 1% e 3%

Entrada / saída: BSP macho de 2,5´´

Temperatura de armazenamento: -0° C a + 60° C

Temperatura de uso: 0° C a + 50° C

Perda de carga: apenas 1,5 bar a 1000 l / min

Desvio para reproduzir perdas de pressão: não

Manômetro na entrada: nâo

Alça de transporte: sim para versões portáteis